



PELTIKATTOJEN MAALAUKSEN UUSI AIKA

CRYLTANE AC PRIMER DISPENSER

Käänteentekevät edut

Cryltane AC Primer on kaksikomponenttinen polyuretaanimaali jolla on erinomainen tartunta teräkseen, alumiiniin, galvanisoituun metalliin, ruostumattomaan teräkseen, polyesteriin, OSB-levyihin jne.

Cryltane AC Primer toimii myös ruosteenestopohjamaalina.

Se on sinkkifosfaattipohjainen eikä sisällä lyijyä tai kromia.

Tuote on helppo levittää siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Vahvemmat kalvon paksuudet ovat myös mahdollisia.

Tekniset tiedot

Tiheys: 1.3-1.5 g/cm³

Käyttöaika: ± 5 tuntia, 20°C

Kuiva-ainepitoisuus:
59 (±3)% tilavuudesta
73 (±3)% painosta

Riittoisuus:
± 9,8 m²/l, vahvuudella 60 mikronia

Värit:
Kaikki RAL-värit, paitsi metalli- ja fluorisoivat värit.

Kuivumisajat:

<u>lämpötila</u>	<u>pölykuiva</u>	<u>kuiva</u>
10°C	40 min.	1 vrk
20°C	30 min.	12 h